

Änderungen OSTC Version 2.2 auf Version 2.3:

Name aktuell	Name vorher	Änderungen
Schemata		
OSTC-1a-components-2.0.0.xsd	OSTC-1a-components-1.xsd	Änderung der Schemalocation des Namenraumes „http://www.extra-standard.de/namespace/plugins/1“
OSTC-1a-plugins-2.0.0.xsd	OSTC-1a-plugins-1.xsd	<p>Einschränkung des Attributs „DataContainer→type“ auf den Wert: http://www.extra-standard.de/container/FILE</p> <p>Einschränkung des Attributs „DataContainer→encoding“ auf die Werte: I1 und U8</p> <p>Einschränkung des Attributs „DataContainer→name“ auf den regulären Ausdruck <code>BN([0-9]{8} [A-Z][0-9]{7}) IK[0-9]{9})_[0-9]{8}.xml</code></p>
OSTC-1a-request-Antrag-1.xsd	OSTC-1a-request-Antrag-2.0.0.xsd	<p>Änderung der schemaLocations von folgenden Namensräumen: "\"http://www.extra-standard.de/namespace/components/1\""</p> <p>"\"http://www.extra-standard.de/namespace/plugins/1\""</p>
OSTC-1b-response-Antrag-1.xsd	OSTC-1b-response-Antrag-2.0.0.xsd	<p>Änderung der schemaLocations von folgenden Namensräumen: "\"http://www.extra-standard.de/namespace/components/1\""</p> <p>"\"http://www.extra-standard.de/namespace/plugins/1\""</p>
OSTC-plugins-1.xsd	-	Diese Datei wurde entfernt, da diese in den anderen Schemata keine Verwendung hat. Es wird nur die Datei OSTC-1a-plugins-2.0.0.xsd verwendet.

Beispieldateien		
Muster-1a-Request-Folgeantrag.xml	-	<p>Das encoding wurde von "iso-8859-1 auf UTF-8 geändert</p> <p>Die Schemalocation vom Namensraum http://www.extra-standard.de/namespace/request/1 wurde geändert</p> <p>Der Wert vom Attribut „encoding“ wurde auf I1 (vorher I7) gesetzt.</p>
Muster-1b-Acknowledge-Antrag.xml	-	<p>Das encoding wurde von "iso-8859-1“ auf „UTF-8“ geändert</p> <p>Die Schemalocation vom Namensraum http://www.extra-standard.de/namespace/response/1 wurde geändert</p>
Muster-1a-Request-Erstantrag.xml	-	<p>Das encoding wurde von "iso-8859-1“ auf „UTF-8“ geändert</p> <p>Die Schemalocation vom Namensraum http://www.extra-standard.de/namespace/request/1 wurde geändert</p> <p>Der Inhalt von dem Element „Base64CharSequence“ wurde aktualisiert</p>
Muster-3a-Request-Schlüsselanfragen.xml	-	<p>Das encoding wurde von "iso-8859-1“ auf „UTF-8“ geändert</p> <p>Der Inhalt von dem Element „Base64CharSequence“ wurde aktualisiert</p>
Muster-3b-Response-Schlüsselanfragen.xml	-	<p>Das encoding wurde von "iso-8859-1 auf „UTF-8“ geändert</p>
Muster-4a-Request-ListeAnfragen.xml	-	<p>Das encoding wurde von "iso-8859-1“ auf „UTF-8“ geändert</p> <p>Der Inhalt von dem Element „Base64CharSequence“ wurde aktualisiert</p>
Muster-4b-Response-ListeAnfragen.xml	-	<p>Das encoding wurde von "iso-8859-1“ auf „UTF-8“ geändert</p>
Muster-2a-Request-Auftrag.xml	-	<p>Das „encoding“ wurde von "iso-8859-1“ auf „UTF-8“ geändert</p>

		Der Inhalt von dem Element „Base64CharSequence“ wurde aktualisiert
Muster-2b-Acknowledge-Auftrag.xml	-	Das encoding wurde von "iso-8859-1“ auf „UTF-8“ geändert